



Limanowskiego 6/21, 30-534 Krakow



+48 515 322608, +48 606 363000



info@gmlsystem.pl



www.no.gmlsystem.eu

Skyvegrind med sprossefylling av galvanisert stål (Produkt RKS-T-ISCHTOR-15-S)

Frittstående skyvegrind med sprossefylling av galvanisert stål. Pulverlakkert.

Porten fås i bredder fra 4 til 10 m og høyder fra 1500 til 2400 mm.

Eksempel prosjekt





Limanowskiego 6/21, 30-534 Krakow



+48 515 322608, +48 606 363000



info@gmlsystem.pl



www.no.gmlsystem.eu



Tekniske detaljer:

1. type: frittstående skyvegrind,
2. portåpning, bredde: 5500mm,
3. høyde grind: 1800mm,
4. fylling: 25x25 mm rørprofilfylldning med avstand mellom sprosser om 100mm,
5. porten konstruksjon: sveiset portbladramme i HUP profiler med lysmål sprosser festet til føringsskinne i HUP 120x100x5mm,
6. materialer og farge: galvanisert stål, pulverlakkert, hvilken som helst farge fra RAL fargepaletten,
7. innlegg: dobbel styreramme og mottaker innlegg i HUP profile 80x80mm på fotplaten,
8. tilbehør: 2 høykvalitets rulleogner med 12 ruller hver, blinkende lys når port er i bevegelse,
9. motorisering: elektrisk motor Beninca BULL med integrert styring og fjernkontroll tilgjengelig.

Produsert med sveiset stål.



Limanowskiego 6/21, 30-534 Krakow



+48 515 322608, +48 606 363000



info@gmlsystem.pl



www.no.gmlsystem.eu

Produksjonstid 4-6 uker

Pre-montering av hele konstruksjonen finner sted i verkstedet.